

# QUABECK

Qualität in Holz



## Preisliste 2015 / 2016

## Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Hans Quabeck Holzgroßhandel GmbH für gewerbliche Kunden

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Einkaufs- bzw. Auftragsbedingungen unserer Kunden, auch im Voraus für alle künftigen Geschäfte, widersprechen wir hiermit ausdrücklich.

### 1. Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend.

### 2. Lieferung

Lieferungen frei Baustelle/frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen, befahrbare Anfahrstraße vorausgesetzt. Ist Abladen vereinbart, wird am Fahrzeug abgeladen.

### 3. Preise / Zahlung

a) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn es nach Abschluss des Vertrages mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten zu Kostenerhöhungen oder -senkungen (der eigenen Einstandspreise, Fracht-, Versand- und Versandnebenkosten) kommt. Dies werden wir auf Verlangen nachweisen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises, steht dem Käufer ein Kündigungsrecht zu.

b) Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig; die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf der Vereinbarung.

c) Skonto wird nach besonderer Vereinbarung gewährt. Ein Skontoabzug ist unzulässig, soweit ältere, fällige Rechnungen noch nicht beglichen sind. Skontierfähig ist ausschließlich der Warenwert ohne Frachtparteile und Dienstleistungen. Im Warenwert enthaltene Vorrachten und Dienstleistungen werden mittels einer Pauschale in Abzug gebracht.

### 4. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Die Regelung in II Ziffer 5 (Einbau der Vorbehaltsware in das eigene Grundstück) gilt entsprechend, wobei es auf eine Gewerblichkeit nicht ankommt. Im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte gemäß den unten folgenden Ausführungen.

### 5. Rechte des Käufers bei Mängeln der Ware, Beschränkung dieser Rechte und Haftungsbeschränkung im Allgemeinen

a) Fehlmengen oder Falschlieferungen sind innerhalb einer Frist von 2 Wochen anzuzeigen; bestandene Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr mit unseren kaufmännischen Kunden gelten §§ 377 f. HGB.

b) Die Rechte des Käufers setzen voraus, dass dieser offensichtliche Mängel innerhalb von 2 Wochen beim Verkäufer gerügt hat. Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah- und Fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Käufer die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen.

c) Schäden, die durch Mängel an den gelieferten Waren verursacht werden, sind dem Verkäufer unverzüglich unter Angabe der verarbeiteten Ware anzuzeigen.

d) Handelt es sich um einen gebrauchten Gegenstand, dann sind sämtliche Mängelansprüche ausgeschlossen, es sei denn, es läge eine arglistige Täuschung oder eine Garantie für Beschaffenheit vor. Ziffer 6 f) bleibt unberührt.

e) Stellt der Käufer einen Mangel fest, darf er den Kaufgegenstand nicht bearbeiten, verkaufen etc. bis eine Beweissicherung mit dem Verkäufer oder ein gerichtliches Beweisungsverfahren durchgeführt wurde oder eine einvernehmliche Regelung mit dem Verkäufer getroffen wurde.

## II. Eigentumsvorbehalte

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und der im engen Zusammenhang mit der gelieferten Ware noch entstehenden Kaufpreisenforderungen (Verzugszinsen, Verzugschaden etc.) als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Androhung berechtigt; der Käufer willigt in die Besitznahme der Vorbehaltsware durch den Verkäufer ein.

2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Verneinung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Verneinung. Der Verkäufer nimmt die Eigentumsübertragung an. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 38 % (Berechnung siehe Ziffer 10), der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am Miteigentum entspricht. II Ziff. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß II Ziff. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auch auf die Saldoforderung.

4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder gegen den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. II Ziff. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

I.

f) Naturbaustoffe (z. B. Naturstein, Holz) können im Hinblick auf ihre Oberflächenbeschaffenheit, Farbe und Struktur Schwankungen aufweisen. Dies ist naturgegeben und somit kein Grund für eine Beanstandung.

### 6. Haftungsbeschränkung (auch für Lieferzeiten)

Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten ist darüber hinaus nach Maßgabe der folgenden Ziffern eingeschränkt. a) Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit, aus welchem Rechtsgrund auch immer, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Haftung für das Handeln gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer auch für einfache Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf.

b) Eine Haftung für Beratungsleistungen etc. insbesondere im Hinblick auf die Be- und Verarbeitung von Baustoffen wird nur übernommen, wenn diese schriftlich erfolgte.

c) Jegliche Schadensersatzhaftung des Verkäufers ist begrenzt auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden, sofern der Verkäufer die Pflichtverletzung nicht vorsätzlich begangen hat.

d) Schadensersatzansprüche aus der Haftung nach den zwingenden Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Die Haftung des Verkäufers wird für den Fall ausgeschlossen, dass dem Käufer der Hersteller oder Vorlieferant binnen 4 Wochen nach Anzeige der den Schaden verursachenden Waren schriftlich mitgeteilt wird.

e) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen etc.

f) Alle Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder im Falle des Vorliegens einer Garantie oder der Übernahme einer Beschaffungsgarantie oder bei grobem Verschulden des Verkäufers.

g) Verpackungsmaterial kann an den Verkäufer zu Lasten des Käufers zurückgegeben werden. Transport- und Umverpackungen werden nicht zurückgenommen. Für Mehrwegpaletten, die in tauschfähigem Zustand frei Lager zurückgegeben werden, schreiben wir den Paletteneinsatz abzüglich einer Benutzungsgebühr gut.

h) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltensrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch unbestritten ist. Ein Zurückbehaltensrecht kann nur aus demselben Vertragsverhältnis hergeleitet werden, aus dem unser Anspruch geltend gemacht wird. Dabei wird auf den einzelnen Kauf und nicht auf eine eventuelle Zusammenfassung in einer Rechnung abgestellt.

### 7. Gerichtsstand

Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist der Sitz unserer Firma.

### 8. Anzuwendendes Recht

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.

### 9. Personenbezogene Daten

Die personenbezogenen Daten unserer Kunden werden entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet und genutzt.

5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. II Ziff. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von II Ziff. 3, 4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpflichtung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.

7. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß II Ziff. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

9. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung (§ 305 I Ziff. 1 InsO) erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

10. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 38 % (10 % Wertabschlag wegen möglichem Mindererlös, 4 % § 171 I InsO, 5 % § 171 II InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe - derzeit 19 % -), so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe auf Verlangen des Käufers verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus Liefergeschäften gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über.

Stand: 02/2015

# Arbeitsplatten

	Länge	Breite	Stärke
DUROPAL Arbeitsplatten mit hochwertigem Schichtstoff belegt, Spanträgerplatte einseitige Längskante mit Doppelrundprofil Folgende Dekore lagermässig: F 7919 Korn U 1026 Weiss U 1188 Lichtgrau R 5184 Königsahorn F 7920 Korn hellgrau	410 cm	60 cm	38 mm
U 1026 Weiss U 1188 lichtgrau	410 cm	90 cm	38 mm
DUROPAL Kantenstreifen für Arbeitsplatten	410 cm		
Wandanschlussleisten für Arbeitsplatten "Deltaprofil" (Aluprofil mit HPL - Einschieber)	400 cm		
Kantenstreifen für "Deltaprofil"	410 cm		
Zubehörset für Deltaprofil ( je 1 x 90° Innenecke + Aussenecke, Innenecke 135°, 2 x Endkappe)			

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Fensterbänke

	Länge	Breite	Stärke
DUROPAL Fensterbänke Spanträgerplatte eine Längskante gerundet, Dekor: weiß, U 1026 Dekor: Attika Marmor, R 6286 -> AUSLAUF!	410 cm 410 cm 410 cm 410 cm 410 cm	20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm	

Ausführungen mit Blenden und Zubehör  
in diversen Dekoren kurzfristig lieferbar.

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Fertigteile

	Länge	Breite	Stärke
Möbelbau -Korpusteile Fertigteile HALBgebohrt, Frontweiss Perloberfläche, V 20 E1 Längsseite mit Starkkante, 2 mm	274 cm 274 cm	39.4 cm 58.6 cm	19 mm 19 mm
Möbelbau - Innenteile Fertigteile DURCHgebohrt, Frontweiss Perloberfläche, V 20 E1 Längskante mit Starkkante, 2 mm	274 cm 274 cm	39.4 cm 58.6 cm	19 mm 19 mm
Möbelbau - Fachböden Fertigteile UNgebohrt, Frontweiss Perloberfläche, V 20 E1, Längsseite mit Starkkante, 2 mm	274 cm 274 cm	39.4 cm 58.6 cm	19 mm 19 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Dämmstofftechnik

AMPACK	Länge	Breite	Stärke	VPE
Ampacoll XT Systemklebeband für Innen und Aussen	25 m	6 cm		10
Ampacoll I.N.T	40 m	6 cm	0.25 mm	10
Ampacoll Superfix Flüssigkeitsklebstoff, Kartusche 313 ml Schlauchbeutel 600 ml				12
Ampacoll RA Randanschlusskleber für Innen, lösungsmittelfrei, Kartusche				12
Ampacoll RA Schlauchbeutel 600 ml				5
Ampacoll Nageldichtung à 500 Stück			Rolle	5
Ampacoll LiquiSeal Quellschweissmittel 1,25 Liter Gebinde = 1 Stück				
Ampacoll LiquiSeal Applicator Set= 2 Flaschen + 5 Pinsel				
Ampacoll DoubleSeal Klebeband	25 m	30 mm		

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Dämmstofftechnik

AMPACK	Länge	Breite	Stärke
Sisalex 500 Dampfbremse, SD 2 m	50 m	150 cm	0.2 mm
Ampatex DB90 Dampfbremse	100 m 50 m	150 cm 300 cm	0.3 mm 0.3 mm
Ampack Sisalex 514 Dampfsperre	50 m	150 cm	0.26 mm
Ampatex Resano incl. Ampacoll XT ohne Ampacoll XT	50 m 50 m	150 cm 280 cm	
Ampatop Seal schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn	1,5 m	3,0 m	
Ampatex Variano Dampfbremse mit INT-Klebeband feuchtevariabel SD-Wert 0,4 - 6 m	50 m	1,5 m	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## Weichfaser-Dämmplatten

	Länge	Breite	Stärke	VPE
Holz - Weichfaser Unterlags - Abdeckplatten auf Schüttungen, trittschalldämmend, erhöhte Fußwärme	120 cm	100 cm	8 mm	
Unterlagsplatten für Fertigparkett Laminatboden und Verlegeplatten	79 cm	59 cm	4 mm	10
STEICO therm SD Trittschalldämmplatte	135 cm	60 cm	30 mm	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



# Weichfaser-Dämmplatten

	Länge	Breite	Stärke	VPE
Weichfaserplatten ohne Zusatzstoffe oder Bindemittel, natur nach DIN 68750	250 cm	120 cm	10 mm	114
	250 cm	120 cm	12 mm	95
	250 cm	120 cm	15 mm	76
	250 cm	120 cm	19 mm	60
Weichfaserplatten mit Naturbitumen wasserabweisend nach DIN 68752	250 cm	120 cm	10 mm	114
	250 cm	120 cm	19 mm	60
STEICO Therm stabile Wärmedämmung	135 cm	60 cm	40 mm	
	135 cm	60 cm	60 mm	
	135 cm	60 cm	100 mm	
STEICO Flex flexibler Wärmedämmstoff für Zwischensparrendämmung	122 cm	57.5 cm	30 mm	
	122 cm	57.5 cm	40 mm	
	122 cm	57.5 cm	60 mm	
	122 cm	57.5 cm	80 mm	
	122 cm	57.5 cm	100 mm	
	122 cm	57.5 cm	120 mm	
	122 cm	57.5 cm	140 mm	
	122 cm	57.5 cm	160 mm	
	122 cm	57.5 cm	180 mm	
	122 cm	57.5 cm	200 mm	
STEICO Protect Nut + Feder, Putzträgerplatte			40 mm	
			60 mm	
STEICO Protect stumpf, Putzträgerplatte, für Detailaus- bildungen und Fensterlaibungen	260 cm	125 cm	20 mm	
STEICO Protect Tellerbefestiger H100 1 Karton (100 Stück) für ca. 12-16 qm				
STEICO Spezialbit für Tellerbefestiger				
STEICO Dämmstoffmesser				
STEICO Wellenschlifmesser für Schwertsäge Bosch				

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Weichfaser-Dämmplatten

	Länge	Breite	Stärke
--	-------	--------	--------

STEICO Universal Unterdachplatte N + F, naturharzgebunden	250 cm	60 cm	22 mm
	250 cm	60 cm	52 mm

STEICO Universal Unterdachplatte dry N + F, naturharzgebunden Trockenverfahren	188 cm	60 cm	60 mm
	188 cm	60 cm	80 mm
	188 cm	60 cm	100 mm
	250 cm	60 cm	35 mm

Agepan DWD Wand - Dachplatten, N + F	251 cm	63.5 cm	16 mm
	251 cm	101 cm	16 mm

Bei Unterdachplatten bitte nach aktuellen Netto- bzw. Objektpreisen fragen !

STEICO Top Dämmung der obersten Geschossdecke	120 cm	40 cm	80 mm
	120 cm	40 cm	100 mm

STEICO zell Holzfaser - Einblasdämmung Sack à 15 kg			
--	--	--	--

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Dämmstofftechnik

CAPLAST	Länge	Breite
<b>AUSLAUF</b>		
CaTop M 120 SK Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen, sd - Wert 0.04m, ca. 135 gr/m <sup>2</sup>	50 m	150 cm
CaTop M 170 SK Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen, sd - Wert 0.04m, ca. 160 gr/m <sup>2</sup>	50 m	150 cm
CaTop XL SK Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen, sd - Wert 0.15 m, ca. 220 gr/m <sup>2</sup>	50 m	150 cm
CaTop TVB Vordeckbahn sd - Wert ca. 6 m, ca. 165 gr/m <sup>2</sup>	50 m	150 cm
CaWrap UV 200 SK Fassadenbahn schwarz mit Selbstklebestreifen, sd - Wert 0.09 m	50 m	150 cm
CaTape S55 Nageldichtband Breite 55 mm	30 m	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Dreischichtplatten-Nadelholz

	Länge	Breite	Stärke
DOLD Fichte 3 - Schichtplatten, AW 100 verleimt, Möbelqualität A/B, beidseitig geschl.	500 cm	205 cm	19 mm
DOLD Fichte 3 - Schichtplatten, AW 100 verleimt, einseitig geschl., B/C	500 cm	125 cm	16 mm
DOLD Fichte 3 - Schichtplatten, AW 100 verleimt, B/C+, beidseitig geschl.	500 cm	205 cm	19 mm
	500 cm	205 cm	21 mm
	500 cm	205 cm	27 mm
	mit BAZ 500 cm	205 cm	32 mm
	mit BAZ 500 cm	205 cm	42 mm
<b>AKTION</b> DOLD Fichte 3-S-Platte, einseitig geschlossen			
B/C-Qualität	500 cm	205 cm	19 mm
Zimmermanns-Qualität	500 cm	205 cm	22 mm
Zimmermanns-Qualität	500 cm	205 cm	26 mm
DOLD Fichte 3 -Schichtplatten, AW 100 verleimt, Zimmermannsqualität, einseitig geschl.	500 cm	102.5 cm	19 mm
	500 cm	125 cm	19 mm
	500 cm	205 cm	19 mm
	500 cm	125 cm	27 mm
	500 cm	205 cm	27 mm
3 - Schichtplatten Douglasie B/C	500 cm	205 cm	19 mm
	500 cm	205 cm	26 mm
Dold Verlegeplatte, Fichte 3 - Schicht A/C, N + F	250 cm	67.5 cm	19 mm

Auf Anfrage sind folgende Produktvarianten möglich:

- \* 3- und 5 - schichtige bauaufsichtliche Aufbauten bis 80 mm Stärke
- \* Formate bis 600 x 300 cm
- \* Oberflächenbehandlung, bürsten, Nutfräsungen und Zuschnitte

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Drückergarnituren

Lagerprogramm	Ausführung
<b>Lagerprogramm</b> Frascio Lucia BB Frascio Lucia WC Frascio Lucia PZ Karcher E228 Rhodos BB Karcher E228 Rhodos WC Karcher E228 Rhodos PZ	Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl matt Edelstahl matt Edelstahl matt

Weitere Drückergarnituren auf Anfrage

Sicherheitsgarnituren und Beschläge für Ganzglastüren auf Anfrage !

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Pinucolor Öl+Farbe

	Lagerprogramm	Gebinde
<b>Holz - Farbe LIGNUCOLOR</b> für aussen, deckend farbig. Auch für Anstriche im Innenbereich bestens geeignet. 1 Liter reicht für ca. 8 qm bei 2 Anstrichen  Weitere 11 Farbtöne kurzfristig lieferbar. Alle Farbtöne auch als 25 kg Gebinde erhältlich	L-001 weiss	2.5 ltr
<b>Holz - Lasur</b> für aussen, transparent farbig 1 Liter reicht für ca. 12 qm bei 1 Anstrich  Alle 4 Farbtöne kurzfristig lieferbar. Alle Farbtöne auch als 25 kg Gebinde erhältlich	Eiche hell Kieselgrau	2.5 ltr
<b>Holz - Öl</b> für Gartenhölzer + Gartenmöbel, für aussen, 1 Liter reicht für ca. 12 qm bei 2 Anstrichen Auf Anfrage auch: Fichte Auch im 25 kg Gebinde erhältlich.	Bangkirai - Teak Lärche - Douglasie farblos (kein UV-Schutz)	0.75 ltr 2.5 ltr
<b>Holz - Wachslasur für innen, WL 001</b> weiss transparent	WL 001 weiß	0.75 ltr
<b>ADLER PULLEX AquaColor RAL 9016</b> deckend weiß / Nachstreichfarbe für 3-S-Platten		0.75 ltr

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## Anwendungsempfehlungen bei Harthölzern

### Grundsätzlich gilt:

Ein Terrassenbelag ist kein Wohnzimmerboden. Terrassendielen aus Massivholz sind ein Naturprodukt mit natürlichen Eigenschaften und einer enormen Vielfalt und Bandbreite an natürlichen Wuchsmerkmalen. Für Riffeldielen, Garten- oder Terrassendecks gibt es weder Produkt- oder Qualitätsnormen noch Anwendungsempfehlungen in Form von DIN-Normen. Deshalb hat der Gesamtverband Holzhandel in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft "Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Holz und Holzschutz" nachfolgende Anwendungsempfehlungen zusammengestellt:

Holztypische Merkmale, die unvermeidbar sind und daher keinen Reklamationsgrund darstellen:

### A. Holzbedingte Merkmale

Fest verwachsene Äste, Verwachsungen, Wechseldrehwuchs, Rindeneinwuchs, Farbunterschiede, Harzaustritt, Harzgallen, feine Insektenfrassgänge von Frischholzinsekten (sog. Pinholes)  
Auswaschungen von Holzinhaltstoffen, Reaktionsverfärbungen bei gerbstoffhaltigen Hölzern.

### B. Trocknungsbedingte Merkmale:

Feine Trockenrisse auf der Oberfläche, Rissbildung an den Brettenden und im Bereich von Befestigungsmitteln und Ästen, längenabhängige Spannungskrümmungen oder Verdrehung, Trocknungsschwind.

### C. Bearbeitungs- und lagerungsbedingte Merkmale:

Einzugswalzenabdrücke der Hobelmaschine, Bereiche rauer Hobelung aufgrund von Wechseldrehwuchs  
Abdrücke von Lagerleisten oder Paketbändern, oberflächliche Verschmutzungen, vereinzelt Oxydverfärbungen oder Wasser- und Stöckerflecken.

\* Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen sich trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht gänzlich vermeiden und sollten vor dem Verlegen ausgekappt werden.

\* Viele Hölzer enthalten wasserlösliche Inhaltsstoffe, die durch Niederschläge ausgewaschen werden. Je farbintensiver die Auswaschungen, desto stärker sind die Wasserflecken, insbesondere an den Bretterunterseiten, ausgeprägt. Die farbigen Auswaschungen können das umgebende Mauerwerk, Fassaden etc. verschmutzen. Dem kann durch eine Wasserabführung begegnet werden.

\* Eine Reihe von Hölzern (z.B. Garapa) besitzen wasserlösliche Gerbstoffe. Diese Inhaltsstoffe reagieren mit Wasser bereits bei "minimalen Eisenkonzentrationen" (z.B. Flugrost, gusseiserne Regenfallrohre, eisenhaltiges Grundwasser, Eisen-Dekoelemente wie Blumenkübel, Blumenampeln). Diese Eisengerbstoffreaktion führt zu graublauen bis schwarzen Verfärbungen auf dem Holz, die in der Praxis häufig fälschlicherweise mit Schimmel verwechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich mit bleichenden Mitteln wie Oxalsäure beseitigen. Bei Metallarbeiten sollte das Holz daher abgedeckt werden. Es sollten grundsätzlich feuerverzinkte Verbindungsmittel (Balkenschuhe, Eckverbinder) und Edelstahlschrauben (V4A) verwendet werden.

\* Die Bildung von Wasserflecken und sich abzeichnende Stapellatten lassen sich auf dem Transport und bei der Lagerung nicht gänzlich vermeiden. Sie verschwinden mit der Bewitterung.

\* Das Hirnholz von frischen Laubholzdielen wird in den Ursprungsländern mit einer Wachsschicht versehen, die teilweise auch an den Kanten in die Brettoberfläche reicht (Wachseinläufe). Auch wenn die Originallängen eingesetzt werden, sollten beide Brettenden sauber rechtwinklig gekappt und die Wachsschicht entfernt werden. Bei noch frischen Dielen sollte der Hirnholzschutz erneuert werden; er verhindert ein zu schnelles Austrocknen über die Hirnholzflächen und somit die Gefahr trockenungsbedingter Endrisse

### Verlegung/Montage

\* Die Tragfähigkeit der begehbaren Fläche wird bestimmt durch die Auflagenabstände der Unterkonstruktion und der Dicke der Dielen. Bei einer 145 mm breiten Diele sollte der Abstand der Unterkonstruktion 50 cm nicht überschreiten. Durch einen Auflagenabstand von 50 cm lässt sich möglicher späterer Verzug begrenzen.

\* Wegen der durch die Erstswindung auftretenden, besonders großen Schwund- und Verzugkräfte, sollte auch die Unterkonstruktion aus Hartholz sein.

Die Unterkonstruktion sollte mindestens 42x70mm dimensioniert sein (somit haben die Schrauben genügend Halt). Die fälschlicherweise oftmals eingesetzten Bretter 24x145mm sind als Unterkonstruktion nicht geeignet.

\* Um das jahreszeitlich bedingte Schwinden und Quellen des Holzes aufzunehmen muss zwischen den Brettern ausreichend Zwischenraum gelassen werden. Bei lufttrockener Ware sollte ein Zwischenraum von ca. 9 mm gelassen werden, bei kammergetrockneten Dielen (Bezeichnung: KD-Ware) genügt ein ca. 5-7 mm Abstand zwischen den einzelnen Dielen (bei Standardbreite 145mm).

\* Ein Gefälle von 1-2% in der Gesamtkonstruktion gewährleistet einen ausreichend schnellen Wasserablauf vom Belag.

### **Besondere Anforderungen an das Befestigungsmaterial**

\* Schrauben müssen immer aus rostfreiem Edelstahl (V2A) sein (Garapa V4A), damit keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion entstehen.

\* Die Schraubenlänge sollte mindestens die 2,5-fache Länge der Brettstärke haben (z.B. Brettstärke bis 21mm - 50 mm Schraubenlänge).

\* Verschrauben Sie max. alle 50cm mindestens 2 Schrauben mit einem Abstand von 100mm (bei Dielenbreite 145mm) Ein genügender Schraubenabstand (5-10cm) vom Brettende reduziert die auch später noch mögliche Gefahr der Endrißbildung an den Brettenden.

\* Wenn Terrassendielen in der Länge gestoßen werden müssen, sollten auf den Konstruktionshölzern die Bretter immer rechtwinklig an beiden Enden gekappt und mit mind. 3mm, max. 10mm Fuge/Abstand verlegt werden.

### **Oberflächenbehandlung**

\* Sie können Ihre Hartholzterrasse auf natürlichem Wege vergrauen lassen oder mit transparentem oder farbig-pigmentiertem Öl behandeln. Durch die Behandlung mit einem pigmentierten Hartholzöl erhalten Sie eine farblich gleichmäßigere Oberfläche, gleichzeitig wird der Vergrauungsprozess deutlich verlangsamt. Um die natürliche Holz-Farbe weitestgehend zu erhalten, ist eine jährliche Nachbehandlung erforderlich. Durch ein transparentes Öl wird der natürliche Farbton des Holzes hervorgehoben. Farbloses Öl enthält keinen UV-Schutz und schützt somit nicht vor dem Vergrauen.

\* Offenporige Anstriche auf Ölbasis reißen nicht, blättern und schuppen nicht ab; sie reduzieren die Feuchtaufnahme und damit das Quellen und Schwinden des Holzes und schützen in gewissem Maß vor einem tieferen Eindringen von verfärbenden Verschmutzungen in das Holz.

\* Filmbildende Anstriche wie z.B. deckende Lackoberflächen sind für Terrassendielen nicht geeignet.

### **Pflege und Reinigung**

\* Terrassenbeläge aus Holz sind wenig pflegebedürftig und durch ihre harte Oberfläche sehr unempfindlich. Verschmutzungen können mit einem harten Schrubber und Seifenlösung entfernt werden. Bei besonders hartnäckigen Stellen (wie z.B. durch Rost) kann eine Messingdrahtbürste oder feines Schleifpapier helfen.

\* Von einer Reinigung mit Hochdruckreinigern ist abzuraten, da hierdurch die Oberfläche beschädigt werden kann und es in der Folge zu einer verstärkten vorzeitigen Erosion der Holzoberfläche kommen kann.

\* Schmutz und Laub in den Fugen zwischen den Dielen und auf Unterkonstruktion sollte regelmäßig beseitigt werden.

\* Durch regelmäßiges Abkehren wird verhindert, dass sich durch Laub- und Schmutzansammlungen Feuchtester bilden, die zu potentiellen Pilzbefallsherden im Holz werden können. Ebenso wird Algenbefall auf verschatteten Flächen abhängig von Himmelsrichtung, Verschattung und Bewuchs im unmittelbaren Umfeld vorgebeugt.

\* Verfärbungen durch Eisengerbstoffreaktionen können mit Oxalsäure beseitigt werden (bitte beachten Sie hierbei die spezielle Gebrauchsanweisung des Herstellers). Anschließend sollte die Terrasse mit einem Pflegeöl behandelt werden.



# Gartenholz + Terrassendielen

## Douglasie

Holzart	Oberfläche	Profilierung	Mass
Douglasie Plankenholz	unbeh.	geriffelt/gezahnt geriffelt/gezahnt geriffelt/gezahnt	3000 x 145 x 27 mm 4000 x 140 x 27 mm 5000 x 140 x 27 mm
Douglasie Plankenholz	unbeh.	1 - seitig geriffelt 1 - seitig gezahnt	5000 x 146 x 40 mm
Douglasie Glattkantbretter	unbeh.	4 - seitig gehobelt und gefast	5000 x 145 x 21 mm 5000 x 146 x 26 mm 5000 x 200 x 27 mm 5000 x 146 x 40 mm
Douglasie Kanthölzer	unbeh.	4 - seitig gehobelt	4000 x 41 x 72 mm 5000 x 80 x 60 mm 5000 x 90 x 90 mm

### Auf Bestellung:

**Sibirische Lärche Terrassendielen**, 27 x 143 mm, Länge: 3, 4 und 6 m

**Kiefer Terrassendielen**, KDI grün, 25 x 145

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Terrassenbeläge

WPC Terrassenbeläge laut Lieferprogramm folgenden Herstellers:

**\* MEGAWOOD Barfußdielen PREMIUM massiv, Basaltgrau, 21 x 145 mm, Längen: 4,2 m / 6,0 m**

## Hartholz

	Masse	VPE
Terrassendielen Bangkirai, Premium, getr. auf 18% HF, geriffelt/gezahnt nachsortierte Ware, gleichbleibende Qualität extrem geringer Splintanteil, vorgetrocknet auf ca. 18%, verzugsarm RQ4, 25 x 145 mm TOP QUALITÄT !!	3350 / 3660 / 3960 4270 / 4880 nach Lagervorrat	
Hartholz Unterkonstruktion	3660 x 45 x 70 mm bzw. nach Lagervorrat	

Terrassendiele Thermoese, aus heimischer Esche, Modifiziert "FORTE" für den Außenbereich, 3-seitig fehlerfrei glatt/geriffelt beidseitig TSP 24 F  Längen nach Lagerverfügbarkeit !	20x137x2800/3100 mm 25x137x 2500/2800/3100/3400/3700mm	
---	--	--

PROFIL: TSP 24 F / 2-SEITIG-GLEICH ALS WENDEPROFIL -Fugenprofil-

Ein neues , modernes Profil TSP 24 F

Verbindet die technischen Vorteile von "geriffelt/gezahnt" mit dem stark nachgefragten Profil "glatt". Das Profil TSP 24 F verzeiht deutlich mehr optische Holzmerkmale als rein glatte Oberflächen.

Alu-Vierkantrrohr, Wandstärke 3mm	60x40x600 mm	
-----------------------------------	--------------	--

<u>Auf Bestellung</u>		
* Robinie, fein geriffelt / glatt	22 x 100 mm	
* Robinie, grob geriffelt / glatt	22 x 140 mm	
* Eiche, rustikale Sortierung, glatt / glatt	28 x 145 mm	
* Thermo Bambus, geriffelt / glatt, Länge: 1,85 m	20 x 137 mm	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Gartenholz + Terrassendielen

## Schrauben SIHGA

SIHGA Terrassenschrauben Edelstahl rostfrei, gehärtet	L-GoFix-MS 5 x 45	200 St im Pack
	L-GoFix-MS 5 x 50	200 St im Pack
	L-GoFix-MS 5 x 60	200 St im Pack
	L-GoFix-MS 5 x 70	200 St im Pack
	L-GoFix-MS 5 x 80	200 St im Pack
SIHGA TerrassenFix II-Set TFT 60 Edelstahl f. Tropen		200 St im Pack
SIHGA TerrassenFix II TF		100 St im Pack
SIHGA Niveausgleich 25-60mm	JustiFix JM 60	50 St im Pack
SIHGA TerrassenFix Bohrsenker TFB		
SIHGA TerrassenFix Zwinge TFZ	im Montagepack	

## Zubehör

ISOPAT, Unterlage für Terrassenboden	8 x 90 x 90 mm	VPE = 24 Stück
Hirnholzversiegelung für Douglasie / Bangkirai	310 ml	
Befestigungsclip CEKO	4 mm 7 mm	für 7 qm für 7 qm VPE = 100 Stück VPE = 100 Stück
Alu-Vierkantrohr, Wandstärke 3mm	40x60x600 mm	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## Glattkant-Balkonbretter

	Länge	Breite	Stärke
Glattkantbretter (Schattenfuge), nordische Fichte, B-Sortierung, 4 - seitig gehobelt, technisch getrocknet	330 cm 450 cm	95 mm	19 mm
Glattkantbretter, nordische Fichte/Tanne gehobelt, 4 - Kanten gefast, Sort.: u/s technisch getrocknet	510 cm	144 mm	18 mm
Glattkantbretter, heimische Douglasie, Qualität I/III 3 - seitig gehobelt, Sichtseite gefast, technisch getrocknet	500 cm	145 mm	21 mm
Balkonbretter, nordische Fichte, u/s nach sortiert, 4 - seitig gehobelt und gefast technisch getrocknet	420 / 540 cm 420 / 540 cm	142 mm 192 mm	26 mm 26 mm
Glattkantbretter, nord. Fichte gehobelt, 4 Kanten gefast, Sortierung u/s Stirnseitig N + F, Nutzlänge-5cm Endlosprofil	540 cm 510 cm 420 cm 510 cm 480/540 cm	145 mm 170 mm 195 mm 195 mm 220 mm	21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Haustürrohlinge

Haustüren-Ring Haustürrohlinge  
Typ Objekt Variabel mit Stahlrahmen

	Stärke	Breite	Länge
Deck MDF, Einleimer Kiefer	69 mm	1050 mm	2040 mm
	69 mm	1050 mm	2140 mm
	69 mm	1050 mm	2240 mm
Deck Meranti, Einleimer Meranti	68 mm	1050 mm	2040 mm
	68 mm	1050 mm	2140 mm
	68 mm	1050 mm	2240 mm
Deck Kiefer, Einleimer Kiefer	68 mm	1050 mm	2040 mm
	68 mm	1050 mm	2140 mm
	68 mm	1050 mm	2240 mm
Deck Eiche, Einleimer Eiche	68 mm	1050 mm	2040 mm
	68 mm	1050 mm	2140 mm
	68 mm	1050 mm	2240 mm

Kürzbarkeit Höhe 100 mm / Breite 80 mm

Auch direkt ab Werk mit Bearbeitung möglich ! Bitte sprechen Sie uns unverbindlich an.

Über die Firma Haustüren-Ring bieten wir Ihnen als Serviceleistung an:

**CE-Zertifizierung für Haustüren-Ring Rohlinge PREIS bitte anfragen**

Laufzeit unbegrenzt, z.Zt. Geprüft: ca. 2500 Verriegelungen, ca. 2000 Bänder, ca. 200 Dichtungen

**CE-Erweiterung für Rahmentüren PREIS bitte anfragen**

(auch Eigenproduktionen) Laufzeit 3 Jahre

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Hobelbretter + Rauhspond

	Breite	Stärke	VPE
Rauhspond mit Nut + Feder, nordische Fichte, technisch getrocknet Längen nach Vorrat	146 mm 146 mm 146 mm	21 mm 24 mm 28 mm	
Hobelbretter mit Nut + Feder, nordische Fichte, hobelfallend, Sichtseite gefast, Rückseite glatt gehobelt 4.20 / 4.80 + 5.10 m	146 mm	28 mm	3

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Konstruktionsholz

	Länge	Stärke	Breite	
Konstruktionsvollholz für nicht sichtbaren Bereich (KVH Nsi) gem. Vereinbarung Bund deutscher Zimmermeister / Vereinigung deutscher Sägewerksverbände e.V. (BDZ / VDS) egalisiert techn. getrocknet	5 m	4 cm	6 cm	
		4 cm	8 cm	
		6 cm	6 cm	
		6 cm	8 cm	
		6 cm	10 cm	
		6 cm	12 cm	
		6 cm	14 cm	
		6 cm	16 cm	
		8 cm	8 cm	
		8 cm	10 cm	
		8 cm	12 cm	
		8 cm	16 cm	
		13 m	8 cm	14 cm
			8 cm	16 cm
	8 cm		18 cm	
	8 cm		20 cm	
	10 cm		10 cm	
	10 cm		16 cm	
	10 cm		20 cm	
	10 cm		24 cm	
	12 cm		12 cm	
	12 cm		16 cm	
	12 cm		20 cm	
	14 cm	14 cm		
	14 cm	20 cm		

25 Dimensionen - prompt vom Lager - andere Dimensionen auf Anfrage !

## Fracht

max. Transportlänge = 9,00m (ansonsten über Spedition oder Werk)

## Zuschnitt bitte anfragen

## Sonderbestellungen

Die Bestellung von Listen ist auf Anfrage möglich.  
Lieferzeit momentan ca. 8 - 10 Arbeitstage

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Leimbinder

	Breite	Höhe
Brettschichtholz, Fichte, Standardqualität = einfache Sichtqualität, helle Leimfuge, Lamellenstärke 40mm einzeln in Folie verpackt GL 24	60 x	140 mm
	80 x	120 mm
	80 x	160 mm
	100 x	100 mm
	100 x	140 mm
	100 x	200 mm
	100 x	240 mm
	120 x	120 mm
	120 x	160 mm
	120 x	200 mm
	120 x	240 mm
	140 x	140 mm
	140 x	200 mm
	140 x	240 mm
	140 x	280 mm
160 x	320 mm	

Noch nicht genug ?

Wir können Ihnen auch noch weitere 48 Dimensionen innerhalb weniger Tage zugeschnitten liefern !

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit und fragen Sie nach Ihren speziellen Konditionen !

Zuschnitt bitte anfragen

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.





<b>Meister</b>	<b>Laminat LC 50</b>
----------------	----------------------

## SCHIFFSBODEN

Holzart	Stab	Nutzklasse
Ahorn 202	3 - Stab	AC 23 / 31
Ahorn weiß 6075	3 - Stab	AC 23 / 31
Buche 6201	3 - Stab	AC 23 / 31
Eiche 462	3 - Stab	AC 23 / 31
Eiche antikgrau 6253	2 - Stab	AC 23 / 31
Eiche cappuccion gekälkt 6255	3 - Stab	AC 23 / 31
Eiche natur 6067	3 - Stab	AC 23 / 31
Eiche vital 6254	3 - Stab	AC 23 / 31
Esche arcticweiß 6251	2 - Stab	AC 23 / 31
Fichte grau 6068	3 - Stab	AC 23 / 31
Holzapfel creme 6252	3 - Stab	AC 23 / 31
Jatoba 460	3 - Stab	AC 23 / 31
Kirsche 457	3 - Stab	AC 23 / 31
Nussbaum 211	3 - Stab	AC 23 / 31
Räuchereiche 6066	3 - Stab	AC 23 / 31

## LANDHAUSDIELE

Holzart	Stab	Nutzklasse
Eiche 6064	1 - Stab	AC 23 / 31
Eiche antik 6065	1 - Stab	AC 23 / 31
Eiche antikbraun 6031	1 - Stab	AC 23 / 31
Eiche cognac rustikal 6256	1 - Stab	AC 23 / 31
Eiche lehmgrau rustikal 6257	1 - Stab	AC 23 / 31
Hemlock 6057	1 - Stab	AC 23 / 31
Risseiche hell 6258	1 - Stab	AC 23 / 31
Räuchereiche antik 6071	1 - Stab	AC 23 / 31

<b>Verbindung :</b>	Multiclic
<b>Mass :</b>	7 mm Stärke / 198 x 1288 mm (B x L)
<b>Garantie:</b>	10 Jahre im Wohnbereich / 3 Jahre im gewerblichen Bereich
<b>Verpackung:</b>	Meister original
<b>Nutzungsklasse:</b>	Wohnräume mit starker Beanspruchung 23 Gewerberäume mit mäßiger Beanspruchung 31

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Latten roh + techn. getrocknet

	Länge	Abmessung	VPE
Latten Ta/Fi, roh, technisch getrocknet	4,5 m	24 x 48 mm	10
	5,0 m	24 x 48 mm	10
	5,0 m	30 x 50 mm	10
	5,0 m	40 x 60 mm	6
	5,0 m	40 x 80 mm	10
CE (S10)	5,0 m	30 x 50 mm	10

WICHTIG! Bitte beachten:

Ein Einbau von nicht festigkeitssortierten und nicht CE gekennzeichneten Dachlatten ist ausdrücklich nicht statthaft. Als Anwender sind Sie spätestens beim Einbau von nicht regelkonformen Bauprodukten in der Haftung!

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## Latten + Rahmen, gehobelt

	Länge	Abmessung	VPE
Latten Fichte/Tanne 3 - seitig gehobelt, technisch getrocknet für Unter- konstruktion Bund à 10 Stück	450 cm	20 x 45 mm	10

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Leisten

	Holzart	Abmessung	Länge
Deckenabschlussleiste, profiliert MEISTER Weitere Dekore auf Bestellung möglich !	Silberesche	19 x 38 mm	250 cm
Leistenclips für Deckenabschlussleiste MEISTER ca. 20 lfm (aus Kunststoff)			
Deckenabschlussleiste BURKLE Nr. 512 weisstransparent, Fichte astrein <b>AUSLAUF!</b>	Fichte astrein	14 x 36 mm	270 cm
Deckleiste	Kiefer roh Kiefer roh	6 x 30 mm 6 x 38 mm	270 cm 270 cm
Eckwinkleiste	Kiefer roh	23 x 23 mm 28 x 45 mm 29 x 29 mm 35 x 35 mm	300 cm 270 cm 300 cm 300 cm
Handlauf sauber gehobelt andere Holzarten auf Bestellung möglich!	Buche ged.	40 mm 50 mm	ca. 350 cm ca. 350 cm
Hohlkehlleiste	Kiefer roh	22 x 22 mm	270 cm
Hohlkehlleiste groß, Nr.537	Kiefer roh	28 x 28 mm	270 cm
Quadratstab	Kiefer roh	20 x 20 mm	270 cm
Rechteckleiste	Kiefer roh	14 x 30 mm 10 x 20 mm 10 x 40 mm 10 x 70 mm	270 cm 270 cm 270 cm 270 cm
Rundstäbe	Kiefer, roh	20 mm 24 mm 30 mm 35 mm	270 cm 270 cm 270 cm 270 cm
Sockelleiste Eiche, lackiert massiv, Nr. 473	Eiche Buche Ahorn	6 x 30 mm 6 x 30 mm 6 x 30 mm	270 cm 270 cm 270 cm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Leisten

	Holzart	Abmessung	Länge
Türfalzleisten	Ramin, roh	17er Falz	215 cm
		24er Falz	215 cm
Viertelstab	Kiefer roh	10 x 10 mm	270 cm
		14 x 14 mm	270 cm
		18 x 18 mm	270 cm
Zahnleiste	Buche	12 x 22 mm	200 cm

**AUSLAUF!**

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Leisten

	Holzart	Länge	Abmessung
<p>Furnier Sockelleisten auf MDF Platten incl. Unterleiste, Nägel und Schrauben</p> <p>Aussen- oder Innenecken, in Kunststoff für Buche, Birke, Eiche, weiß deckend glatt</p> <p>Endstücke links oder rechts, in Kunststoff für Buche, Birke, Eiche, weiß deckend glatt</p> <p>Sonderbestellungen auf Wunsch möglich!</p>	<p>Buche Birke Eiche weiß deckend glatt</p>	<p>400 cm 400 cm 400 cm 400 cm</p>	
Echtholz furnierte Sockelleisten auf Fichte- kern, geschwungen, Nr. 8162	<p>Can.Ahorn Buche Eiche</p>	<p>250 cm 250 cm 250 cm</p>	22 x 60 mm
Echtholz furnierte Sockelleisten auf Fichte- kern, schräg, Nr. 8145	<p>Can. Ahorn Buche Eiche Kirschbaum Walnuss</p>	<p>250 cm 250 cm 250 cm 250 cm 250 cm</p>	22 x 45 mm
Echtholz furnierte Sockelleisten auf Fichte Kern, geschwungen, Nr. 8142 <b>AUSLAUF!</b>	<p>Eiche Buche Ahorn</p>	<p>250 cm 250 cm 250 cm</p>	22 x 40 mm
Sockelleiste, Dekorfolie auf MDF, mit Fichte-Grundleiste, Nägel und Schrauben	Dekor weiss deckend glatt	400 cm	20 x 55 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Leimholzplatten - Laubholz

	Länge	Breite	Stärke
Leimholzplatten Buche leicht ged. A/B, durchgehende Lamellen  > nicht alle Längen aus Lagervorrat lieferbar	80-100-120 cm	125 cm	19 mm
	145-165-185 cm	125 cm	19 mm
	200-220-240 cm	125 cm	19 mm
	260-280-300 cm	125 cm	19 mm
	80-100-120 cm	125 cm	26 mm
	145-165-185 cm	125 cm	26 mm
	200-220-240 cm	125 cm	26 mm
	260-280-300 cm	125 cm	26 mm
Massivholzplatten Buche B3-verleimt, keilgezinkt, foliert	250 cm	125 cm	19 mm
	400 cm	60 cm	19 mm
	250 cm	125 cm	27 mm
	420 cm	60 cm	27 mm
	250 cm	125 cm	40 mm
	420 cm	60 cm	40 mm
Treppenstufenplatten Leimholz, durchgeh. Lamellen, Buche Längen 90/100/110/120/130/140/150/170/180 cm	90 cm	62,5 cm	40 mm
	100 cm	62,5 cm	40 mm
	110 cm	62,5 cm	40 mm
	120 cm	62,5 cm	40 mm
	130 cm	62,5 cm	40 mm
	140 cm	62,5 cm	40 mm
	150 cm	62,5 cm	40 mm
	170 cm	62,5 cm	40 mm
	180 cm	62,5 cm	40 mm

Weitere Massivholzplatten, Längen 200 / 220 / 240 / 250, Preise auf Anfrage.

1 - Schicht und 3 - Schicht, in vielen Holzarten kurzfristig lieferbar !

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Leimholzplatten - Nadelholz

	Länge	Breite	Stärke
Leimholz Fichte Massivholzplatten, AW 100 verleimt, durchgehende Lamellen, Konstruktionsqualität	500 cm 500 cm	100 cm 100/121 cm	18 mm 24 mm
Leimholz wie vor, jedoch Möbelqualität AB - Qualität	500 cm 500 cm 500 cm 500 cm 500 cm	121 cm 121 cm 121 cm 121 cm 121 cm	18 mm 24 mm 27 mm 42 mm 52 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



# Leimholzplatten

	Länge	Breite	Stärke
Leimholzplatten Eiche A/B, durchgehende Lamellen  > nicht alle Längen aus Lagervorrat lieferbar	80-100-120 cm	125 cm	19 mm
	145-165-185 cm	125 cm	19 mm
	200-220-240 cm	125 cm	19 mm
	260-280-300 cm	125 cm	19 mm
	80-100-120 cm	125 cm	26 mm
	145-165-185 cm	125 cm	26 mm
	200-220-240 cm	125 cm	26 mm
	260-280-300 cm	125 cm	26 mm
Treppenstufen Eiche A/B, durchgehende Lamellen	90 cm	62,5 cm	40 mm
	100 cm	62,5 cm	40 mm
	110 cm	62,5 cm	40 mm
	120 cm	62,5 cm	40 mm
	130 cm	62,5 cm	40 mm
	160 cm	62,5 cm	40 mm
	180 cm	125 cm	40 mm
Leimholzplatten Eiche A/B, keilgezinkte Lamellen	420 cm	80 cm	19 mm
	420 cm	80 cm	26 mm
	500 cm	65 cm	40 mm
1-S-Leimholzplatte, mit keilgezinkten Lamellen, Birke B/B, Ahorn B/B, "Korpusqualität"	300 cm	125 mm	19 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## Laubholzplatten 1-Schicht Möbelqualität

Qualität A/B      Stärke in mm: 19/26/30/40/50/60

### Holzarten:

Ahorn europäisch  
Birke europäisch  
Birnbaum gedämpft  
Black Cherry (amerik. Kirsche)  
Buche gedämpft  
Buche ungedämpft  
Doussie-Afzelia  
Eiche europäisch  
Eisbeere gedämpft  
Erle europäisch  
Esche europäisch  
Hard Maple (amerik. Ahorn)  
Jatoba  
Kambala/Iroko  
Kastanie  
Kirsche europäisch  
Lärche sibirisch  
Merbau  
Nussbaum europäisch  
Nussbaum amerik. (Walnut)  
Rüster  
Sipo-Mahagoni  
Teak Burma

Laubholzplatten mit durchgehenden Lamellen in aus-  
suchter Holzqualität A/B  
Lamellenbreite ca. 70 mm breit, anfallend bis 40 mm  
mitgehend  
Verleimung mit stumpfer Leimfuge, nach DIN-EN D3 (aus-  
schliesslich für Innen bei geeignetem Raumklima).  
Formaldehydfreier Weissleim.  
Oberfläche roh geschliffen, Korn 80  
Bestellmasse werden mit geringem Übermass- Mehrfach-  
formate ohne Fixmasszuschnitt geliefert.  
Auf Wunsch mit Fixmasszuschnitt und beidseitiger Schutz-  
folie gegen Aufpreis.  
Weitere Holzarten (Exoten, europ. Und amerik. Laubhölzer,  
sowie astreine Nadelhölzer) gerne auf Anfrage.

Längen über 3000 bis max. 4500 mm auf Anfrage

### Zusatzleistungen:

Tischplatten Qualität  
A-Seite top sauber, sehr homogen verleimt  
B-Seite Standard  
Kantenbereich 4 - seitig endrein  
\* siehe Infoblatt Tischplatten

Tischbeine + Zargen in allen Dimensionen erhältlich

Qualität A/B  
Qualität A/A - AB/B - A/C

Fixformatzuschnitte - Kantenbearbeitungen + Oberflächen-  
behandlung (Lack+Öl+Ölwachs), sowie Fräs- und Bohr-  
arbeiten sind in allen Varianten möglich

Preise auf Anfrage

# Massivholzplatten - Laubholz

Massivholzplatten, einschicht, durchgehende Lamellen, einzeln foliert

Holzart	Qual.	Länge in cm	Breite in cm	Stärken		
				19 mm	25 mm	40 mm
Buche natur	A/B	100-190	121			
	A/B	200-250	121			
Buche gedämpft	A/B	100-190	121			
	A/B	200-250	121			
Buche ged.	Kern/Kern	100-190	121			
	Kern/Kern	200-250	121			
Eiche	A/B	90-190	121			
	A/B	200-250	121			
Erle	A/B	120-190	121			
	A/B	200-250	121			
Birke	A/B	120-190	121			
	A/B	200-250	121			
Ahorn europ.	A/B	120-190	121			
	A/B	200-250	121			

Andere Holzarten, Stärken, Formate, Qualitäten auf Anfrage

**Plattenaufbau:** Lamellen durchgehend, **Längen:** je nach Vorrat in fairer Verteilung,

**Lamellenbreite:** ca. 40 - 80 mm, **Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen, **Holzfeuchte:** ca. 8%,

**Verleimung:** D3 nach EN204, **Verpackung:** einzeln foliert, **Qualität:** A/B (A= astfrei, farblich sortiert/  
B= vereinzelt Farbfehler, Punktäste und Splint erlaubt)

Massivholzplatten, einschicht, keilgezinkt, einzeln foliert

Holzart	Qual.	Länge in cm	Breite in cm	Stärken		
				18 mm	27 mm	40 mm
Buche natur	A/B	250	121			
	A/B	420	60			
	A/B	420	80			
Buche gedämpft	A/B	250	121			
	A/B	420	60			
	A/B	420	80			
Eiche	A/B	420	80			
Erle	A/B	250	121			
Birke	A/B	420	80			
Ahorn europ.	A/B	420	80			
Akazie gedämpft	A/B	420	80			
Kirsche gedämpft	A/B	420	80			
Nussbaum ged.	A/B	420	80			
Darkwood	A/B	420	80			

Andere Holzarten, Stärken, Formate, Qualitäten auf Anfrage

**Plattenaufbau:** Lamellen keilgezinkt, **Lamellenbreite:** ca. 40 mm, **Oberfläche:**

beidseitig mit Korn 80 geschliffen, **Holzfeuchte:** ca. 8%, **Verleimung:** D3 nach EN204,

**Verpackung:** einzeln foliert, **Qualität:** A/B (A= astfrei, farblich sortiert/B= vereinzelt Farbfehler,  
Punktäste und Splinte erlaubt).

**Lieferzeit:** ca. 1 Woche bei Vorrat des Herstellers

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Massivholzplatten - Laubholz

Massivholzplatten, keilgezinkt, einzeln foliert

Masse in cm	Stärke in mm			
		Buche gedämpft A/B	Buche gedämpft B/B	Birke A/B
80 x 20	18			
80 x 25	18			
80 x 30	18			
80 x 40	18			
120 x 20	18			
120 x 25	18			
120 x 30	18			
120 x 40	18			
200 x 20	18			
200 x 25	18			
200 x 30	18			
200 x 40	18			
200 x 60	18			
200 x 60 (RK)	18			
240 x 60 (RK)	18			

Masse in cm	Stärke in mm			
		Buche gedämpft A/B	Buche gedämpft B/B	Birke B/B
120 x 60 (RK)	27			
200 x 20	27			
200 x 30	27			
200 x 40	27			
200 x 60	27			
240 x 60 (RK)	27			
300 x 60 (RK)	27			
300 x 90 (RK)	27			
300 x 60 (RK)	40			
300 x 90 (RK)	40			

Andere Holzarten, Stärken, Formate, Qualitäten auf Anfrage

- Plattenaufbau:** Lamellen keilgezinkt  
**Lamellenbreite:** ca. 42 mm  
**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen  
**Holzfeuchte:** ca. 8%  
**Verleimung:** D3 nach EN204  
**Verpackung:** einzeln foliert  
**Qualität:** A/B  
 A - astfrei, farblich sortiert  
 B - vereinzelt Farbfehler, Punktäste und Splint erlaubt

**Lieferzeit:** ca. 1 Woche bei Vorrat des Herstellers

**Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.**

**Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.**

# Massivholzplatten - Laubholz

## Treppenstufen durchgehende Lamellen

Holzart	Qual.	Länge in cm	Breite in cm		
				40 mm	45 mm
Buche natur	A/B	90-190	65		
		200-250	65		
		260-300	65		
Buche ged.	A/B	90-190	65		
		200-250	65		
		260-300	65		
Eiche	A/B	90-190	65		
		200-250	65		
		260-300	65		
Esche	A/B	90-180	65		
		200-250	65		
Ahorn europ.	A/B	90-190	65		
		200-250	65		
		260-300	65		

Andere Holzarten, Stärken, Formate, Qualitäten auf Anfrage

**Plattenaufbau:** Lamellen durchgehend

**Längen:** alle 10 cm steigend

**Lamellenbreite:** ca. 40 - 80 mm fallend

**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen

**Holzfeuchte:** ca. 8%

**Verleimung:** D3 nach EN204

**Verpackung:** paketweise foliert

**Qualität:** A/B = A-astfrei, farblich sortiert/B-vereinzelte Farbfehler, Punkstäbe und Splinte erlaubt.

## Massivholzplatte, 1 - Schicht, keilgezinkt, Kern Kollektion

Holzart	Qual.	Länge in cm	Breite in cm			
				18 mm	27 mm	40 mm
Buche ged.	Kern/Kern	420	80			
		450	80			

Andere Holzarten/Stärken/Formate/Qualitäten auf Anfrage

**Plattenaufbau:** Lamellen keilgezinkt

**Lamellenbreite:** 40 mm

**Oberfläche:** beids. Korn 80 geschl.

**Holzfeuchte:** ca. 8%

**Verleimung:** D3 nach EN204

**Verpackung:** einzeln foliert

**Qualität:** Kern / Kern

## Massivholzplatten 3 - Schicht, einzeln foliert

Holzart	Qual.	Länge in cm	Breite in cm	20 mm
Buche ged.	A/B	125/165	125	
	A/B	205/250	125	
Buche ged.	Kern/Kern	125/165	125	
	Kern/Kern	205/250	125	
Eiche	A/B	125/165	125	
	A/B	205/250	125	
Erle	A/B	125/165	125	
	A/B	205/250	125	
Birke	A/B	125/165	125	
	A/B	205/250	125	
Ahorn	A/B	125/165	125	
	A/B	205/250	125	

Andere Holzarten, Stärken, Formate, Qualitäten auf Anfrage

**Plattenaufbau:** Deck- und Mittellage aus

der gleichen Holzart

**Decklage:** Stärke ca. 5mm

**Lamellenbreite:** ca. 80 - 120 mm

**Oberfläche:** beidseitig mit Korn 80 geschliffen

**Holzfeuchte:** ca. 8%

**Verleimung:** D3 nach EN204

**Verpackung:** einzeln foliert

**Qualität:** A/B = A-astfrei, farblich sortiert/B-vereinzelte Farbfehler, Punkstäbe und Splinte erlaubt.

**Lieferzeit:** ca. 1 Woche bei Vorrat des Herstellers

**Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.**

**Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.**

# Massivholzdielen

## Nord. Fichte

Holzart	Oberfläche	Sortierung
---------	------------	------------

Nordische Fichte	unbehandelt	us-nachsortiert
------------------	-------------	-----------------

<b>Verbindung :</b>	vierseitig Nut und Feder
<b>Mass :</b>	21 mm Stärke / 4800 x 146 mm ( L x B ) Nutzlänge 4740 mm 21 mm Stärke / 2400 x 146 mm ( L x B ) Nutzlänge 2340 mm
<b>Paketgröße :</b>	2.804 qm / 4 Dielen
<b>Oberfläche :</b>	unbehandelt
<b>Aufbau :</b>	massiv
<b>Verpackung :</b>	Folie
<b>Trocknung:</b>	techn. Getrocknet auf 10 - 12 % Holzfeuchte
<b>Sortierung:</b>	us - nachsortiert entspricht ohne Durchfalläste mit kleinen Hobelfehlern !!

Verschiedene Holzarten kurzfristig lieferbar !  
Preise auf Anfrage !

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# MDF - Platten

	Länge	Breite	Stärke	VPE
MDF - Platten V20 analog E1 ideal zum fräsen und lackieren	280 cm	207 cm	6 mm	
	280 cm	207 cm	8 mm	
	280 cm	207 cm	10 mm	
	280 cm	207 cm	12 mm	
	280 cm	207 cm	16 mm	
	280 cm	207 cm	19 mm	
	280 cm	207 cm	22 mm	
	280 cm	207 cm	25 mm	
	280 cm	207 cm	30 mm	
	280 cm	207 cm	35 mm	
	410 cm	207 cm	16 mm	
	410 cm	207 cm	19 mm	
MDF - Platten V20 analog E1 Grundierfilm	280 cm	207 cm	10 mm	
	280 cm	207 cm	12 mm	
	280 cm	207 cm	16 mm	
	280 cm	207 cm	19 mm	
	280 cm	207 cm	22 mm	
	280 cm	207 cm	25 mm	
	280 cm	207 cm	28 mm	
	410 cm	207 cm	16 mm	
	410 cm	207 cm	19 mm	
MDF - Platte V20 analog E1 Schwarz durchgefärbt	262 cm	207 cm	19 mm	
MDF - Platte White Surface Glatt (stärkerer Papieraufbau für hochwertige Lackoberflächen)	280 cm	207 cm	19 mm	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Hartfaserplatten

	Länge	Breite	Stärke
HDF Homadur roh	280 cm	207 cm	3 mm
	280 cm	207 cm	4 mm
	280 cm	207 cm	5 mm
HDF - Platten einseitig weiss Struktur, Rückseite glatt	280 cm	207 cm	3 mm
	280 cm	207 cm	5 mm
Hartfaser braun	244 cm	122 cm	3 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



# O.S.B. - Platten

	Länge	Breite	Stärke	
O.S.B.-3 Platte, Nut + Feder ungeschliffen, EN300 ZERO formaldehydfrei verleimt	250 cm	67.5 cm	12 mm	
	250 cm	67.5 cm	15 mm	
	250 cm	67.5 cm	18 mm	
	250 cm	67.5 cm	22 mm	
	250 cm	67.5 cm	25 mm	
	250 cm	67.5 cm	30 mm	
	250 cm	125 cm	12 mm	
	250 cm	125 cm	15 mm	
	250 cm	125 cm	18 mm	
	250 cm	125 cm	22 mm	
	250 cm	125 cm	25 mm	
	O.S.B.-3 V 100 E1, ungeschliffen EN300 ZERO formaldehydfrei verleimt	250 cm	125 cm	15 mm
		265 cm	125 cm	15 mm
		280 cm	125 cm	15 mm
300 cm		125 cm	15 mm	
500 cm		250 cm	15 mm	
500 cm		125 cm	18 mm	
500 cm		250 cm	18 mm	
500 cm		125 cm	22 mm	
500 cm		250 cm	22 mm	
500 cm		125 cm	25 mm	
O.S.B.4-Top, formaldehydfrei verleimt, stumpf, ungeschliffen	296 cm	250 cm	15 mm	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Paneele

	Breite	Stärke	VPE
MEISTER Paneele Bocado Feuchtraumpaneele, Null - Fuge, Silberesche Nut + Feder rundum Längen: 128 / 205 / 260 cm Längen: 330 / 410 cm	200 mm	12 mm	5 3

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

**MEISTER**

Die Marke für Meister.

**Meister Fertigparkett PC 200**

	Oberfläche	Masse in mm
Ahorn kanadisch	harmonisch	2400 x 200 x 13
Ahorn kanadisch	lebhaft	2400 x 200 x 13
Buche gedämpft	harmonisch	2400 x 200 x 13
Buche gedämpft	lebhaft	2400 x 200 x 13
Eiche	harmonisch	2400 x 200 x 13
Eiche	lebhaft	2400 x 200 x 13
Kirschbaum am.	lebhaft	2400 x 200 x 13
Nußbaum am.	markant	2400 x 200 x 13

Parkettboden 3 - Stab Schiffsboden; lackiert, Uniclic-Verbindung  
Oberfläche: ca. 2.5 mm Edelholz Nutzsicht mit Duratec Plus Oberfläche  
Produktaufbau: 3 - Schicht Parkett mit HDF - Mittellage AquaSafe

Paletteneinheit: 48 Pakete = 92.16 m<sup>2</sup> = 6 Dielen (1.92 m<sup>2</sup> im Pack)



Erteilt für alle  
MEISTER-Böden.



Bitte beachten Sie die  
Garantiebedingungen.

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

**MEISTER**

Die Marke für Meister.

**Meister**

**Parkett PD 200**

**Holzart**

Landhausdielen  
Eiche rustikal

gebürstet 8166

**Verbindung :** G5  
**Paket:** 1,58 m<sup>2</sup>/Pack  
**Gewicht:** 19,96 kg/Pack  
**Nutzschicht:** 2,5 mm  
**Oberfläche geölt :** Natur-Öl



Erteilt für alle  
MEISTER-Böden.



Bitte beachten Sie die  
Garantiebedingungen.

**Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.**

**Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.**

**Kährs**

**Fertigparkett**

**1 - Stab Landhausdielen / Kanten rundum gefast**

Holzart	Oberfläche	Name	Stab	Sortierung
Artisan Eiche	geölt handgehobelt	Straw	1 - Stab LHD	country
Artisan Eiche	handgehobelt	Tan	1-Stab LHD	county
Artisan Eiche	weiß - geölt handgehobelt	Oyster	1 - Stab LHD	country
Artisan Eiche	geölt handgehobelt	Earth	1 - Stab LHD	country
Artisan Eiche	Riverstone geölt	Camino	1 - Stab LHD	country

**Verbindung :** WOODLOC  
**Mass :** 15 mm Stärke / 2100 x 187 mm ( L x B ) / ARTISAN 15 x 190 x 1900 mm  
**Paketgrösse :** 2.36 qm / 6 Dielen / 21.80Kg / Paket  
**Oberfläche geölt :** UV - geölt / Oelsystem natur  
**Aufbau :** Nuttschicht ca. 3.6 mm / Mittellage Echtholz / Gegenzug Nadelholz  
**Holzfeuchte :** 8 % ( +/- 2 % )  
**Garantie :** 30 Jahre Qualitätsgarantie gemäss Garantiebestimmungen für Wohnbereich  
**Verpackung :** Original Kährs Verpackung  
**Fussbodenheizung :** Warmwasser Fussbodenheizung: ja

Designprodukt, von Innenarchitekten empfohlen



**30**  
**Jahre**  
**Garantie**

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Reinigungs- und Pflegemittel

Kährs	VE	Gebinde	Hersteller
Cleaner Reinigungsmittel	1.0	Liter	Kährs
Parkett Polish Pflegemittel	1.0	Liter	Kährs
Satin Öl Erstpflege + Tiefenreiniger	0.75	Liter	Kährs

Bitte Pflegeanleitung genau beachten !

Meister	VE	Gebinde	Hersteller
Laminat Reiniger	0.75	Liter	Meister
CC-Holz-Seife für naturgeölte Oberflächen	0.75	Liter	Meister

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Holzfussböden

Trip - Trap	VE	Gebinde	Farbe
WOCA Natura Holzbodenöl	1.0	Liter	natur
	1.0	Liter	weiss
	5.0	Liter	natur
	5.0	Liter	weiss
WOCA Holzbodenseife	2.5	Liter	natur
	2.5	Liter	weiss
	5.0	Liter	natur
	5.0	Liter	weiss
WOCA Intensivreiniger	1.0	Liter	natur
WOCA Pflegeöl	1.0	Liter	natur
	1.0	Liter	weiss

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Zubehör für Holzfussböden

Trockenschüttung	VE	Gebinde
------------------	----	---------

Novopan Trockenschüttung	1 Sack	50 Liter
-----------------------------	--------	----------

**Einsatzbereiche:**

Trockenschüttung zum Einsatz bei unebener Böden sowie zur Wärme- und Trittschalldämmung  
Niveuenausgleich unebener Böden

Für fast jeden Untergrund (Dielenböden, Holzbalkendecken, Rohbetondecke, etc.)

Für Sanierung und Neubau

Entspricht der EN 13055-1

**Bedarfsberechnungstabelle**

Bedarfsberechnung, Anzahl Säcke

Schütthöhe (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )					
	5	10	15	20	25	50
1	1	2	3	4	5	10
2	2	4	6	8	10	20
3	3	6	9	12	15	30
4	4	8	12	16	20	40
5	5	10	15	20	25	50
6	6	12	18	20	30	60

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



## Sortierungsvorschriften

### **A - Sortierung**

- > muß gesund sein, frei von Bläue und Rotstreif
- > muß hobeltrocken sein
- > muß maßhaltig und passend gehobelt sein, darf aber vereinzelt kleine Hobelfehler haben
- > muß frei von Ausfallästen sein, darf jedoch kleinere Kantenausbrüche aufweisen
- > muß frei sein von Wurm- und Käferbefall
- > muß frei sein von durchgehenden Rissen, Endrisse bis zur Länge der Brettbreite und vereinzelt Haarrisse sind zulässig
- > darf gelegentlich vorkommende Kernröhre aufweisen, gröbere Kernröhre ist nicht zulässig
- > vereinzelt auftretende kleine Harzgallen auf der Sichtseite sind erlaubt

### **B - Sortierung**

- > darf leichte Verfärbungen aufweisen, jedoch kein Rotstreif
- > muß hobeltrocken sein
- > muß maßhaltig und passend gehobelt sein, leichtere Hobelfehler sind erlaubt
- > darf vereinzelt kleinere ausgefallene und stärker angeschlagene Äste aufweisen
- > muß frei sein von Würm- und Käferbefall
- > darf Risse, Rindeneinwüchse, Harzgallen und gröbere Kernröhre aufweisen, sofern die Verlegung gewährleistet ist
- > darf Rothärte und Drehwuchs aufweisen, soweit die Verlegung noch gewährleistet ist

Diese Sortierungsregeln gelten jeweils für 95% der Partien, d.h. eine A-Sortierung darf maximal 5% B-Sortierung enthalten und bei der B-Sortierung dürfen maximal 5% geringfügige Qualitätsabweichungen aufweisen.

### **us - hobelfallend**

- > ist eine A-Sortierung mit ca. 30% besserer B-Sortierung
- > im Prinzip mit fest verwachsenen Ästen, kleinere Risse sind erlaubt, auch grössere Astdurchmesser, aber immer fest verwachsen, saubere Hobelung

# Profilbretter, unbehandelt

	Länge	Breite	Stärke	VPE
Profilbrett nordische Fichte, Qualität us/sf Fase, Quabeck Special 3.30 / 3.60 / 3.90 / 4.20 / 4.50 / 4.80 / 5.10 / 5.40		146 mm	18.5 mm	
Profilbrett nordische Fichte, A-Sortierung Fase 5.10 m, nach Vorrat		146 mm	18.5 mm	5
Hobelbrett mit Nut+Feder u/s, Fase, Rückseite glatt gehobelt 4.20 / 4.50 / 4.80 / 5.10 m, nach Vorrat		146 mm	28 mm	
Hobeldielen, nordische Fichte, rundum Nut+Feder, us-nachsortiert, technisch getrocknet auf 10-12% HF 2.40/4.80 m		146 mm	21 mm	
<b>FASSADE</b>				
Stülpchalung konisch, nordische Fichte sägerauh	5.10 m	146 mm	24 mm	6
Stülpchalung konisch, Douglasie	5.00 m	146 mm	23 mm	2

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Profilbretter, endbehandelt

	Länge	Breite	Stärke	VPE
--	-------	--------	--------	-----

## INNENBEREICH

Profilbrett nordische Fichte, A-Sortierung Rundprofil, Noblesse Wachs Lasur / Edel weiss - transparent	3.00 - 5.40 m alle 60 cm steigend	121 mm	13,5 mm	6
--	---	--------	---------	---

Profilbrett nordische Fichte, A-Sortierung, Faseprofil, Brillant Wachs Lasur weiss - intensiv weiß transparent	3.00 - 5.40 m alle 60 cm steigend	120 mm	13,5 mm	6
--	---	--------	---------	---

Profilbrett nord. Fichte, u/s hobelfallend Edel weiß - transparent	510	146 mm	18,5 mm	6
---	-----	--------	---------	---

## AUSSENBEREICH

Profilbrett nord. Fichte, Fase A, für Außen- anwendung, 2-fach behandelt, deckend weiß	420 / 480 510 / 540	146 mm	18 mm	6
--	------------------------	--------	-------	---

Profilbrett nord. Fichte, u/s hobelfallend, Faseprofil, deckend weiss, grundiert	450 / 480 / 540	146 mm	18 mm	6
---	-----------------	--------	-------	---

Profilbrett nord. Fichte, u/s hobelfallend, Holzlasur Eiche hell 1848	510	146 mm	18 mm	6
Holzlasur Kieselgrau 1861	510	146 mm	18 mm	6

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## Cape Cod LAGERPROGRAMM "Europalager"

Cape Cod Fassadenprofil mit 15 Jahren Garantie, Lodgepole Pine endbehandelt, feiner Bandsägeschnitt, KD auf ca. 12& HF, feinastig, frei von Astlöchern, losen Astknoten und Defekten. Strukturelle Defekte.

Lieferzeit ca. 10 Tage, Preise auf Anfrage

		Meerblau	Eisblau	Mango	Granat	Terracotta	Sandelholz
Bevel - Profil	24 x 137 mm	4.27 m					
		4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Channel - Profil	18.5 x 137 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
		Glattkant	18.5 x 140 mm	3.05 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Glattkant	18.5 x 178 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
		3.05 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Deckleiste	1.5 x 65 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Rhombusleiste	18.5 x 64 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Doppelrhombus	18.5 x 137 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Aussenecke	31.7 x 108 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Aussenecke	31.7 x 140 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Eckbrett	35 x 86 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Innenecke	32 x 32 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Ausbesserungsfarbe		1 ltr	1 ltr	1 ltr	1 ltr	1 ltr	1 ltr
Nägel	2.7 x 64 mm	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr
		2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg

		Vic.Grau	Kaminrot	Vanille	Kieselgrau	Schwarz	Weiss
Bevel - Profil	24 x 137 mm	3.05 m					
		3.66 m	4.27 m		4.27 m		4.27 m
Channel - Profil	18.5 x 137 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
		Glattkant	18.5 x 140 mm	3.05 m	3.05 m	3.05 m	4.88 m
Glattkant	18.5 x 178 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
		3.05 m	3.05 m	3.05 m	4.88 m	4.88 m	3.05 m
Deckleiste	18.5 x 65 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Rhombusleiste	18.5 x 64 mm	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m	4.88 m
Doppelrhombus	18.5 x 137 mm	4.27/4.88m	4.27/4.88m	4.88 m	4.27/4.88m	4.88 m	4.88 m
Aussenecke	31.7 x 108 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Aussenecke	31.7 x 140 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Eckbrett	35 x 86 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Innenecke	32 x 32 mm	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m	3.04 m
Ausbesserungsfarbe		1 ltr	1 ltr	1 ltr	1 ltr	1 ltr	1 ltr
Nägel	2.7 x 64 mm	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr	3.75 ltr
		2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg

Ihre Vorteile: \* 15 Jahre Garantie, \* Sie sparen Zeit und Geld für Instandhaltungskosten, \* Sicherheit für langfristige Kostenplanung, \* alle Farben möglich,

\* umfangreiches Zubehör, \* zeitsparende Montage, \* geeignet für Neubau, Anbau und Sanierung, \* hochwertige Oberflächenbehandlung

# Sockelleisten

	Holzart	Abmessung	Länge	PE
Sockelleiste	Kiefer roh	5 x 30 mm	3.00 m	lfm
Echtholz furnierte Sockelleisten auf MDF, mit Fichte-Grundleiste, Nägel und Schrauben	Eiche Buche Birke	20 x 55 mm	4.00 m	lfm
Aussenecken und/oder Innenecken in Kunststoff	Eiche Buche Birke weiss			1 St 1 St 1 St 1 St
Endstücke rechts und/oder links in Kunststoff	Eiche Buche Birke weiss			1 St 1 St 1 St 1 St
Echtholz furnierte Sockelleisten auf Fichtekern geschwungen, Nr. 8162	Can. Ahorn Buche Eiche	22 x 60 mm	2.50 m	lfm
Echtholz furnierte Sockelleisten auf Fichtekern schräg, Nr. 8145	Can. Ahorn Buche Eiche Kirschbaum Walnuß	22 x 45 mm	2.50 m 2.50 m 2.75 m 2.75 m 2.75 m	lfm
Echtholz furnierte Sockelleisten auf Fichtekern geschwungen, Nr. 8142 <b>AUSLAUF</b>	Eiche Buche Ahorn	22 x 40 mm	2.50 m	lfm lfm lfm
Sockelleiste, Dekorfolie auf MDF, mit Fichte-Grundleiste, Nägel und Schrauben	Dekor weiss deckend glatt	20 x 55 mm	4.00 m	lfm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Sockelleisten

	Holzart	Abmessung	Länge	PE
Sockelleiste massiv Holz, lackiert Nr. 473	Eiche Buche Ahorn	6 x 30 mm	2,70 m	lfm
Echtholz furnierte Sockelleiste gerade, Eichefurnier auf Fichtekern	Eiche  auf Best.: Buche + Ton 0	16 x 50	2,50 m	lfm
Echtholz furnierte Sockelleiste deckweiß	deckweiß	18 x 50 mm	2,50 m	lfm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Schienen

PRINZ	Länge	Farbe
PRINZ PS400 Übergangprofil Nr. 401 7 - 17.5 mm / flexibel um 8mm	100 cm	sahara silber
	270 cm	sahara silber
PRINZ PS400 Anpassungsprofil Nr. 402 7 - 17.5 mm	100 cm	sahara silber
	270 cm	sahara silber
PRINZ PS400 Abschlussprofil Nr. 404 7 - 17.5 mm	100 cm	sahara silber
	270 cm	sahara silber

Weitere Typen bzw. Farben als Sonderbestellung möglich !

PRINZ Alu Übergangprofil Nr. 139 37mm breit, verstärkt, selbstklebend	100 cm	sahara silber
PRINZ Design Übergangprofil Nr. 322 4 - 7.5 mm, 27mm breit	100 cm	Edelstahl matt Edelstahl gebürstet
	270 cm	Edelstahl gebürstet
PRINZ Design Anpassungsprofil Nr. 323 4 - 7.5 mm, 34mm breit	100 cm	Edelstahl matt Edelstahl gebürstet
	270 cm	Edelstahl gebürstet
PRINZ Design Abschlussprofil Nr. 324 4 - 7.5 mm, 21mm breit	100 cm	Edelstahl matt Edelstahl gebürstet
	270 cm	Edelstahl gebürstet

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Spanplatten, roh

	Länge	Länge	Stärke	VPE
Stellwandplatten, Längsseite Nut und Feder Mikrospan V20 E1 P2	265.5 cm	104.5 cm	19 mm	
Spanplatten V20 E1 P2, DIN 68763	280 cm	207 cm	10 mm	
	280 cm	207 cm	13 mm	
*Möbelbauplatte*	280 cm	207 cm	16 mm	
	250 cm	125 cm	19 mm	
	280 cm	207 cm	19 mm	
	280 cm	207 cm	22 mm	
	280 cm	207 cm	25 mm	
	280 cm	207 cm	28 mm	
	280 cm	207 cm	38 mm	
	411 cm	207 cm	19 mm	
Verlegeplatten V100 E1 P3	205 cm	92.5 cm	13 mm	60
DIN 68763	205 cm	92.5 cm	16 mm	50
ringsum Nut und Feder	205 cm	92.5 cm	19 mm	40
	205 cm	92.5 cm	22 mm	35
	205 cm	92.5 cm	25 mm	32
	205 cm	92.5 cm	28 mm	30
	205 cm	92.5 cm	38 mm	20
Spanplatten, V100 E1 P3	411 cm	207 cm	16 mm	
DIN 68763	411 cm	207 cm	19 mm	
	411 cm	207 cm	22 mm	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



## Spanplatten, furniert

	Länge	Breite	Stärke
Spanplatten beidseitig Messerfurnier V20 E1, Qualität I/II, Ahorn europ.	280 cm	205 cm	19 mm
Spanplatten beidseitig Messerfurnier V20 E1, Qualität I/II, Buche meist schlichte Furnierung	280 cm	205 cm	19 mm
wie vor, jedoch Eiche farblich gut und schlichte Sortierung	280 cm	205 cm	19 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Spanplatten, beschichtet weiss

	Länge	Breite	Stärke
Dekor - Spanplatten weiß, Oberfläche Glatt - matt, K 101	280 cm	207 cm	10 mm
wie vor	280 cm	207 cm	16 mm
Frontweiss K 101	280 cm	207 cm	19 mm
Dekor - Spanplatten weiß, Oberfläche Miniperl, K 101	280 cm	207 cm	8 mm
wie vor,	280 cm	207 cm	16 mm
Frontweiss, K 101	280 cm	207 cm	19 mm
	280 cm	207 cm	22 mm
	280 cm	207 cm	25 mm

Platten auch mit höherer Beschichtung  
(intensiver deckend) bis 38 mm lieferbar !

Passende Kanten in glatt oder miniperl,  
mit oder ohne Schmelzkleber und 2 mm  
ABS - Kanten lieferbar !

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

## PFLEIDERER Dekorprogramm

	Länge	Breite	Stärke
U 1027 VV Icy White	265,5 cm	210 cm	19 mm
U 1188 MP lichtgrau	265,5 cm	210 cm	8 mm
U 1188 MP lichtgrau	265,5 cm	210 cm	16 mm
U 1188 MP lichtgrau	265,5 cm	210 cm	19 mm
U 1200 MP Vulkanschwarz	280,0 cm	210 cm	19 mm
U 1306 VV Magnolia	280,0 cm	210 cm	19 mm
U 1574 MP Samtgelb	280,0 cm	210 cm	19 mm
U 1691 VV Rubinrot	280,0 cm	210 cm	19 mm
U 018 MP Basaltgrau	280,0 cm	210 cm	19 mm
F 06/159 MO Eiche Milano gestreift	265.5 cm	210 cm	19 mm
F 26/031 MO Albany Walnut dark	280,0 cm	210 cm	19 mm
F 41/004 RU Pinie Riva weiss	280,0 cm	210 cm	19 mm
R 4110 RU Sonoma Eiche	280,0 cm	210 cm	19 mm
R 4525 RU Pinie Navarra grau	280,0 cm	210 cm	19 mm
R 5184 VV Königsahorn	265.5 cm	210 cm	19 mm
R 5320 VV Weissbuche	265.5 cm	210 cm	19 mm
R 5342 VV Birnbaum hell -> AUSLAUF!	265.5 cm	210 cm	19 mm
R 5613 RU Sangha Wenige natur	280,0 cm	210 cm	19 mm
R 5693 VV Zebrano	280,0 cm	210 cm	19 mm
F 8110 VV Alu geschliffen	265.5 cm	210 cm	19 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Umleimer

	Länge	Breite	Stärke
Umleimer mit Schmelzkleber weiß (MP+SM), grau	50 m 50 m	2.4 cm 3.0 cm	0.3 mm 0.3 mm
Umleimer ohne Schmelzkleber weiß (MP+SM)	100 m 100 m	2.4 cm 3.0 cm	0.3 mm 0.3 mm
ABS - Starkkante, 2 mm Kunststoffkante weiss glatt / miniperl weiss glatt / miniperl	100 m 100 m	2.3 cm 2.9 cm	2 mm 2 mm
ABS-Kanten zu Pfeleiderer Dekorprogramm U 1027 VV Icy White U 1117 MP Vulkangrau -> AUSLAUF! U 1188 MP lichtgrau U 1200 MP Vulkanschwarz U 1306 VV Magnolia U 1574 MP Samtgelb U 1691 VV Rubinrot U 018 MP Basaltgrau  F 06/159 MO Eiche Milano gestreift F 26/031 MO Albany Walnut dark F 41/004 RU Pinie Riva weiss R 4110 RU Sonoma Eiche R 4525 RU Pinie Navarra grau R 5184 VV Königsahorn R 5186 TR Buche Blume -> AUSLAUF! R 5320 VV Weissbuche R 5613 RU Sangha Wenge natur R 5693 VV Zebrano  F 8110 VV Alu geschliffen	75 m 100 m 100 m 100 m 75 m 75 m 75 m 75 m  75 m 75 m 75 m 75 m 100 m 75 m 100 m 75 m 75 m  100 m	2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm  2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm 2,3 cm  2,3 cm	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm  2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm  2 mm
Starkfurnierkante, ohne Sk Ahorn Buche Eiche	50 m 50 m 50 m	2.4 cm 2.4 cm 2.4 cm	2 mm 2 mm 2 mm
Umleimer Echtholz mit Schmelzkleber und Schliff Buche wie vor, jedoch Ahorn wie vor, jedoch Eiche	50 m 50 m 50 m	2.4 cm 2.4 cm 2.4 cm	1 mm 1 mm 1 mm
ABS - Starkkante 0,8 mm weiss glatt / miniperl weiss miniperl	200 m 200 m	2,3 cm 2,9 cm	0,8 mm 0,8 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Sperrholz-und Multiplexplatten

	Länge	Breite	Stärke
Multiplex- / Sperrholzplatten Birke, wetterfest verleimt, BFU 100, Qualität BB/BB, durch/durch	125 cm	250 cm	6.5 mm
	125 cm	250 cm	9 mm
	125 cm	250 cm	12 mm
	125 cm	250 cm	15 mm
	125 cm	250 cm	18 mm
	125 cm	250 cm	21 mm
	125 cm	250 cm	24 mm
	125 cm	250 cm	30 mm
	125 cm	250 cm	35 mm
	150 cm	300 cm	12 mm
	150 cm	300 cm	15 mm
	150 cm	300 cm	18 mm
	150 cm	300 cm	21 mm
	150 cm	300 cm	24 mm
Multiplexplatten Birke längsfurniert B/BB AW 100	250 cm	125 cm	15 mm
	250 cm	125 cm	18 mm
	250 cm	125 cm	21 mm
Buche - Swissplus ! Sperrholz / Multiplex Buche, AW100 helle Leimfuge verleimt, Qualität II/III, gezogene Furnierdecks (ohne Fugen) gute Furnierqualität aus sehr guten europ. Produktionen, weitgehend geschlossene Mittellagen	255 cm	125 cm	6 mm
	255 cm	125 cm	8 mm
	255 cm	125 cm	10 mm
	255 cm	125 cm	12 mm
	255 cm	125 cm	15 mm
	255 cm	125 cm	20 mm
	255 cm	125 cm	25 mm
	255 cm	125 cm	30 mm
Nadelsperrholz WBP (wasserfest) verleimt Qualität C+/C, einseitig geschlossen und angeschliffen	250 cm	125 cm	9 mm
	250 cm	125 cm	12 mm
	250 cm	125 cm	18 mm
	250 cm	125 cm	24 mm
Sperrholz Kiefer, Topqualität BFU 100 verleimt, Oberfläche I/III	250 cm	125 cm	10 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Sperrholz

	Länge	Breite	Stärke
--	-------	--------	--------

Sperrholz Industriequalität aus asiatischen oder afrikanischen Rothölzern, wetterfest verleimt	244 cm	122 cm	4 mm
	244 cm	122 cm	5.5 mm
	244 cm	122 cm	8 mm
	244 cm	122 cm	10 mm
	244 cm	122 cm	12 mm

Sperrholz Pappel, Qualität AB/BB, IF20 verleimt, einseitig gebleicht	252 cm	172 cm	3 mm
	252 cm	172 cm	5 mm
	252 cm	172 cm	8 mm
	252 cm	172 cm	10 mm

Wir verwenden für unsere Platten ausgesuchte Edelfurniere in einheitlicher Farbe und Qualität.

Sperrholz Eiche Messerfurnier, Qualität I/III, BFU 20 verleimt, edelfurniert als Rückwand wie vor, jedoch Buche wie vor, jedoch Ahorn	205 cm	170 cm	5 mm
	250 cm	170 cm	5 mm
	250 cm	170 cm	5 mm

Sperrholz Pappel Verl. KL1EN314 beids. gesp. + geschl.	187 cm	515 cm	10 mm
	187 cm	515 cm	18 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Schalungs-/Combi-Platten

	Länge	Breite	Stärke
Sperrholz Birke durch + durch, BFU 100 verleimt, Phenolharz-filmbeschichtet, einseitig Film, einseitig Sieboberfläche	250 cm	125 cm	9 mm
	250 cm	125 cm	12 mm
	250 cm	125 cm	15 mm
	250 cm	125 cm	18 mm
	250 cm	125 cm	21 mm
	250 cm	125 cm	24 mm
	250 cm	125 cm	27 mm
	250 cm	125 cm	30 mm
	150 cm	300 cm	12 mm
	150 cm	300 cm	18 mm
	150 cm	300 cm	21 mm
	215 cm	400 cm	24 mm
	Sperrholz Film/Film WBP verleimt	250 cm	125 cm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Furnierschichtholz KERTO

Kerto	Typ Q 02-15	Stärke	Länge x Breite
-------	----------------	--------	----------------

<b>Anwendungsbereiche:</b> * Aussteifende Decken- und Wandscheiben * Tragende Dach- und Deckenbeläge * Brückenbeläge * querzugsbeanspruchte Balken und Stützen * Knotenplatten * Lager- und Arbeitsbühnen  <b>Vorteile:</b> 1. Formstabilität 2. Grossformatigkeit 3. einfache Bearbeitung 4. hohe aufnehmbare Lasten  <b>Holzart:</b> Nadelholz	Typ Q 02-15 geschliffen	
	27 mm	6000 x 1820 mm
	33 mm	6000 x 1820 mm
	39 mm	6000 x 1820 mm
	45 mm	6000 x 1820 mm
	51 mm	6000 x 1820 mm
	57 mm	6000 x 1820 mm

Viele weitere Dimensionen lieferbar !!

**sowie auf Bestellung (paketweise):**

- \* Ultralam R und Ultralam X von STEICO
- \* FINNWALL Holz-Rahmensystem

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



# Schnittholz-Nadel

	Länge	Stärke	Breite
Schnittholz Ta/Fi Dielen, besäumt Klasse I/III, trocken	500 cm	45 mm	28 cm
Fi/Ta-Bretter, par.bes / prism. sägerauh, Rohhoblerqualität	500 cm	24 mm	18 cm
Keil - Traufbohlen Fi/Ta technisch getrocknet	500 cm	30 / 55 mm	120 mm

Sondereinschnitte in Fichte und Douglasie ! Ob Frischeinschnitt oder technisch getrocknet und gehobelt, bis max. Endmaß 16 x 28 cm gehobelt oder 40 x 40 cm sägerauh wollen wir Ihre Wünsche erfüllen !

Preis und Lieferzeit je nach Menge und Trocknungsphase !

## Bauholz nach Liste -- auf Anfrage

auch: farbig imprägniert  
farblos imprägniert

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Schichtstoffplatten

	Länge	Breite	Stärke
DUROPAL Schichtstoffplatten, Oberfläche Miniperl W 400 weiss U 1188 MP lichtgrau U 1200 MP vulkanschwarz Gegenzug U 1000	410 cm 410 cm 410 cm 410 cm	130 cm 130 cm 130 cm 130 cm	0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
DUROPAL Schichtstoffplatten Holzdekor R 4373 TR Eiche natur R 5320 VV Weissbuche	410 cm 410 cm	130 cm 130 cm	0.8 mm 0.8 mm
Dekodur Metall HPL A 209 Alu Gegenzug	244 cm	122 cm	0.8 mm
Dekodur Metall HPL kratzbeständige Oberfläche A 356 Alu edelstahlfarben strichmatt	244 cm	122 cm	0.8 mm
Dekodur MDF A356 Alu edelstahlfarben kratzbeständige Oberfläche Rückseite Melamin-Gegenzug	365 cm	122 cm	16 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Stahltüren - Stahlzargen

	Länge	Breite mm
Stahltüre T30 feuerhemmend, mit Eckzarge und Drücker li/re verwendbar Lagerprogramm	200 cm	875 1000
Stahleckzargen EG mit loser Gummischnur für Türbreiten 625/750/875/1000mm >Bestellprogramm	200 cm	625 - 1000
Stahlzargen UG100 mit loser Gummischnur für Türbreiten 625/750/875/1000mm >Bestellprogramm	200 cm	625 - 1000
Stahlzargen UG145 mit loser Gummischnur für Türbreiten 625/750/875/1000mm >Bestellprogramm	200 cm	625 - 1000
Stahlzargen UG270 mit loser Gummischnur für Türbreiten 625/750/875/1000mm >Bestellprogramm	200 cm	625 - 1000
Türen Super Standard, Oberfläche verzinkt einhängfertig, mit Bändern und Buntbart-schloss, ohne Drücker und Zarge >Bestellprogramm	200 cm	625 750 875 1000

Sonderelemente auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Tischlerplatten

	Länge	Breite	Stärke
--	-------	--------	--------

Tischlerplatten Birke / Erle, IF 20 verleimt	125 cm	250 cm	16 mm
	125 cm	250 cm	18 mm
	125 cm	250 cm	22 mm

Tischlerplatten 5 - fach verleimt, IF Edelfurnierte Frontseite, A/B-Qualität Buche ged. Ahorn europ. Eiche europ.	250 cm	125 cm	18 mm
	250 cm	125 cm	18 mm
	250 cm	125 cm	18 mm

Tischlerplatten mit HDF Deck	520 cm	207 cm	13 mm
	520 cm	207 cm	19 mm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türen

Türen einhängfertig nach DIN, passend zu Normzargen Stahl oder Holz, mit eingebautem Buntbartschloss und Bandoberteilen. Falz 13 x 25.5 mm. Mit feriglackierter Oberfläche.  
Türen einzeln verpackt Türhöhe 198.5 cm, Stärke ca. 39 / 40 mm

	Länge	Breite
--	-------	--------

<b>PRÜM CPL Weißlack, Rundkante Röhrenspanstreifen</b> Lagerprogramm	198.5 cm	61.0 cm
		73.5 cm
		86.0 cm
		98.5 cm

<b>PRÜM CPL Weißlack, Rundkante Röhrenspankern</b>	198.5 cm	61.0 cm
		73.5 cm
		86.0 cm
		98.5 cm

<b>PRÜM CPL Weißlack, mit Rundkante Lichtausschnitt, inkl. Glasleisten</b>	198.5 cm	73.5 cm
		86.0 cm
		98.5 cm

<b>PRÜM CPL Weißlack, Bekleidung 60mm mit Rund- kante, -10/+10 mm</b> Lagerprogramm	198.5 cm	80
		100
		125
		145
		165
		185
		205
		245
		270
		290
	330	

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türen

Türen einhängfertig nach DIN, passend zu Normzargen Stahl oder Holz, mit eingebautem Buntbartschloß und Bandoberteilen. Falz 13 x 25.5 mm. Mit fertiglackierter Oberfläche. Türen einzeln verpackt. Türhöhe 198.5 cm, Stärke ca. 39 / 40 mm

	Länge	Breite
<b>GARANT Weiß Lack, Wabe</b> Lagerprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Weiß Lack, Röhrenspankern</b> Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Weißlack, Lichtausschnitt</b> Lagerprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Weißlack Rundkante Röhrenspankern</b> Lagerprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Weißlack Rundkante mit Lichtausschnitt</b> Lagerprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türfutter

Türfutter bestehend aus: verstellbare Bandunterteile mit Schließblech, fest verleimte Falzbekleidung. Zierverkleidung lose, fertiglackierte Oberfläche (außer streichfähig). Wandstärkenausgleich -7 / +15 mm, im Karton verpackt.

	Länge	Breite mm
<b>GARANT</b> <b>Weißlack lack., Bekleidung 60 mm Rundkante</b> Lagerprogramm	198.5 cm	80 100 125 145 165 185 205 220 245 270 290 325

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türen

WE - Türen, Vollspaneinlage, 32dB RuP, 3-teilige Bänder V0026WF, PZ-Schloß  
absenkbare Bodendichtung

	Länge	Breite mm
<b>PRÜM WE-Türen, CPL Weißlack</b>		
Klimaklasse 2	198,5 cm	86 98,5
Klimaklasse 3	198,5 cm	86 98,5
Lagerprogramm		

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.



# Türen

Türen einhängfertig nach DIN, passend zu Normzargen Stahl oder Holz, mit eingebautem Buntbartschloß und Bandoberteilen. Falz 13 x 25.5 mm. Mit fertiglackierter Oberfläche. Türen einzeln verpackt. Türhöhe 198.5 cm, Stärke ca. 39 / 40 mm

	Länge	Breite
<b>KONOLD Ahorn lack., Röhrenspanstreifen</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>KONOLD Ahorn lack., Röhrenspankern</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>KONOLD Ahorn lack., Lichtausschnitt</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>KONOLD Ahorn lack., mit Rundkante Röhrenspanstreifen</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>KONOLD Ahorn lack., mit Rundkante, Röhrenspankern</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>KONOLD Ahorn lack., mit Rundkante, Lichtausschnitt</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türfutter

Türfutter bestehend aus: verstellbare Bandunterteile mit Schließblech, fest verleimte Falzbekleidung. Zierverkleidung lose, fertiglackierte Oberfläche (außer streichfähig). Wandstärkenausgleich -5 / +10 mm, im Karton verpackt.

	Länge	Breite mm
--	-------	-----------

<b>KONOLD</b> <b>Ahorn lackiert, Bekleidung 60 mm eckig</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	80
		100
		130
		145
		160
		175
		205
		220
		240
		270
		285
		315
330		

<b>KONOLD</b> <b>Ahorn lackiert, Bekleidung 60 mm Rundkante</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	80
		100
		130
		145
		160
		175
		205
		220
		240
		270
		285
		315
330		

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türen

Türen einhängfertig nach DIN, passend zu Normzargen Stahl oder Holz, mit eingebautem Buntbartschloß und Bandoberteilen. Falz 13 x 25.5 mm. Mit fertiglackierter Oberfläche. Türen einzeln verpackt. Türhöhe 198.5 cm, Stärke ca. 39 / 40 mm

	Länge	Breite
<b>GARANT Eiche hell, Röhrenstreifen</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Eiche hell, Röhrenspankern</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Eiche hell, Lichtausschnitt</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türfutter

Türfutter bestehend aus: verstellbare Bandunterteile mit Schließblech, fest verleimte Falzbekleidung. Zierverkleidung lose, fertiglackierte Oberfläche (außer streichfähig). Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, im Karton verpackt.

	Länge	Breite mm
<b>GARANT</b> <b>Eiche hell, Bekleidung 55 mm eckig</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	80 100 125 145 165 185 205 220 240 270 290 310 325

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türen

Türen einhängfertig nach DIN, passend zu Normzargen Stahl oder Holz, mit eingebautem Buntbartschloß und Bandoberteilen. Falz 13 x 25.5 mm. Mit feriglackierter Oberfläche. Türen einzeln verpackt (ausser streichfähig), Türhöhe 198.5 cm, Stärke ca. 39 / 40 mm

	Länge	Breite
<b>PRUM CPL, Röhrenstreifen</b> <b>Rundkante</b> >Bestellprogramm Buche / Ahorn / Esche weiß deckend Weiter Dekore auf Anfrage !	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>PRUM CPL, Röhrenspankern</b> <b>Rundkante</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>PRUM CPL, Lichtausschnitt</b> <b>Rundkante</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Limba lackiert</b> <b>Röhrenspanstreifen</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Limba lackiert,</b> <b>Röhrenspankern</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	61.0 cm 73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm
<b>GARANT Limba lackiert, Lichtausschnitt</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	73.5 cm 86.0 cm 98.5 cm

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Türfutter

Türfutter bestehend aus: verstellbare Bandunterteile mit Schließblech, fest verleimte Falzbekleidung. Zierverkleidung lose, fertiglackierte Oberfläche (außer streichfähig). Wandstärkenausgleich -10 / +10 mm, im Karton verpackt.

	Länge	Breite mm
<b>PRUM CPL, Bekleidung 60 mm Rundkante</b> >Bestellprogramm Buche / Ahorn / Esche weiß deckend Weiter Dekore auf Anfrage !	198.5 cm	80 100 125 145 165 185 205 225 245 270 290 310 330
<b>GARANT Limba lackiert, Bekleidung 50 mm eckig</b> <b>Wandstärkenausgleich -5/+15 mm</b> >Bestellprogramm	198.5 cm	80 100 125 145 165 185 205 220 240 270 290 310 325

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Unterlagsbahnen

Schaumfolie	Grösse	Stärke
-------------	--------	--------

Rollenware 25 m PE - Universal Schaumfolie	25.000 x 1000 mm	2 mm
---	------------------	------

PE - Folie	Grösse	Stärke
------------	--------	--------

Rollenware 15 m Aqua Stop PE Folie	15.000 x 2000 mm	0.2 mm
---------------------------------------	------------------	--------

Dämmunterlage Komfort	Grösse	Stärke
-----------------------	--------	--------

Rollenware 30 qm Kährs mit Dampfbremse	30.000 x 1000 mm	2 mm
Rollenware 10 qm Kährs mit Dampfbremse	10.000 x 1000 mm	2 mm

Spezial Schwerdämmunterlage	Grösse	Stärke
-----------------------------	--------	--------

Rollenware 10 qm Kährs mit Dampfbremse, 1.5 kg/qm	10.000 x 1000 mm	2 mm
--	------------------	------

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.

# Vinyl-Click

		Maße
<b>Landhausdielenoptik</b>		4/055 x 180 x 1220 mm
Eiche schwarz,	Art.501	
Eiche braun	Art.502	
Eiche dunkelbraun	Art.503	
Eiche beige	Art.504	
Eiche grau	Art.505	
Eiche weiß	Art.506	
Eiche rustikal hellbraun	Art.507	
Eiche rustikal grau	Art.508	
Eiche rustikal grau-braun	Art.509	
Eiche bernstein	Art.510	
Eiche dunkelbraun	Art.511	
Eiche sand	Art.512	
Eiche karamell	Art.513	

**Verbindung :** Unilin Click System  
**Paket:** 2,200 m<sup>2</sup> / Palette: 165,00 m<sup>2</sup>  
**Abriebklasse:** 33/42 , Vollvinyl

<b>Steinfliesenoptik</b>		4/055 x 304 x 608 mm
Steinfliese hell	Art.551	
Schieferfliese schwarz	Art.554	
Betonfliese grau	Art.555	

**Verbindung :** Unilin Click System  
**Paket:** 2,222 m<sup>2</sup> / Palette: 159,984 m<sup>2</sup>  
**Abriebklasse:** 33/42, Vollvinyl

Alle Preise zuzüglich MwSt. / Alle Preise freibleibend.

Zwischen- und Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten. Nur gültig für gewerbliche Kunden.